



SCHEDA TECNICA
SR SPORT

S U O M Y Motosport S.r.l.
HEAD OFFICE
Via Sant'Andrea, 20/A
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY
C.F. | Partita IVA 08207200968
t + 39 031 696 300 | info@suomy.com
R. I. di Como 08207200968 - IT
w w w . s u o m y . c o m



SR SPORT

SR-SPORT, il casco racing sviluppato ed usato dai piloti Suomy nei più importanti Campionati di Velocità. Un biglietto da visita importante per SR-SPORT, che fa dei più selettivi circuiti internazionali il proprio habitat naturale a cui vengono coniugate tecnologia e prestazioni progettate per i professionisti, ora a disposizione di tutti i piloti più esigenti. Livello di sicurezza eccelso, spoiler con doppia funzionalità di estrattore-stabilizzatore per avere il massimo del comfort anche in top speed, visiera ad iniezione e con trattamento antifog su tutta la superficie sono le caratteristiche di spicco di SR-SPORT. Disponibile anche nella versione CARBON in cui vengono esaltati ai massimi livelli bilanciamento e leggerezza. Sei le taglie tra cui scegliere, adattabili, grazie agli interni acquistabili a parte, alle preferenze del pilota.

CALOTTA

Calotta è realizzata in materiale TRICARBOCO. Il nuovo composito è un misto di fibra di carbonio con varie grammature/carichi di rottura e composito aramidico che permette di avere una calotta molto leggera ma nello stesso tempo ancora più resistente agli urti. Per soddisfare le esigenze del motociclista più esigente, SR-SPORT è realizzato in due differenti calotte (M e L).

POLISTIROLO PROTETTIVO

Il polistirolo interno di protezione è realizzato in 3 taglie (S, M e L) al fine di offrire la migliore ergonomia possibile. Studiato in differenti densità, consente un graduale e progressivo assorbimento della forza d'urto generata da un impatto.

Anche se la maggior parte dell'energia dovuta ad un impatto viene assorbita dalla calotta esterna di protezione, grazie alla sua deformazione, il ruolo del polistirolo risulta essere determinante per l'assorbimento dell'energia residua.

Una densità diversificata del polistirolo stesso consente di ottimizzare le prestazioni meccaniche del complesso calotta-polistirolo, garantendo il massimo grado di assorbimento in tutte le zone del casco stesso.

VISIERA

Visiera ad iniezione con trattamento antifog e antigraffio. La visiera è facilmente removibile, grazie ad un pratico meccanismo, senza l'utilizzo di attrezzi.

VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione, inferiore e superiore, ottimizza i flussi interni, permettendo il passaggio dell'aria attraverso due ventilazioni superiori fisse, ideate per ottimizzare la perfetta aerazione all'interno del casco.

INTERNO

Gli interni ed i guanciali di comfort interno sono rimovibili, lavabili e sostituibili.

Sono in pregiato tessuto bielastico con fibre specifiche che offrono le seguenti caratteristiche:

- deflusso rapido dell'umidità corporea
- mantenimento della temperatura ottimale
- tessuto leggero, soffice e traspirante

SISTEMA DI RITENZIONE

Il sistema di ritenzione è l'ormai affidabile e testato "Double D-RING" ad anelli doppio in lega leggera.



- Calotta in TRICARBOCO
- Calotta in due taglie
- Smontaggio veloce visiera
- Totale amovibilità dell'interno
- Guanciali laterali intercambiabili
- Rivestimento interno in tessuto poliestere con trattamento antibatterico
- Cinturino con chiusura Double D-Ring



S U O M Y Motosport S.r.l.
HEAD OFFICE Via Sant'Andrea, 20/A
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY
C.F. | Partita IVA 08207200968
t + 39 031 696 300
info@suomy.com
R. I. di Como 08207200968 - IT
w w w . s u o m y . c o m



SR SPORT

CARATTERISTICHE TECNICO/OMOLOGATIVE

Omologazioni	ECE - DOT - NBR - CCC - CHASS - JIS - CNS
Nome commerciale	SR SPORT
Descrizione	CASCO PROTETTIVO INTEGRALE CON VISIERA
Materiali	Calotta: TRICARBOCO FIBRA-CARBONIO-ARAMIDICO Polistirolo: POLISTIROLO INTERNO IN TRE TAGLIE (S, M e L) Visiera: VISIERA AD INIEZIONE ANTIFOG, ANTIGRAFFIO
Sistema di ritenzione	DOUBLE D-RING, NASTRO IN NYLON 24 mm
Ricambi	PARANASO E SOTTOGOLA
Peso indicativo	ECE CARBON gr. 1250 ± 50 / ECE STANDARD gr. 1350 ± 50
No. di calotte	2
No. di polistiroli	3

TABELLA DIVISIONE TAGLIE E CARATTERISTICHE

TAGLIE CALOTTA	M			L		
TAGLIE POLISTIROLO	S		M	L		
TAGLIE COMMERCIALI	XS	S	M	L	XL	XXL
CIRCONFERENZA IN cm	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63

NOTE

- Tutte le informazioni e caratteristiche esposte nella presente scheda valgono esclusivamente per le versioni del casco attualmente in produzione in conformità alle norme di omologazione citate. Tali caratteristiche possono variare nel caso di richiesta di nuove omologazioni e/o estensioni delle esistenti.

- Tutti i prodotti Suomy vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento, per questo motivo Suomy si riserva il diritto di apportare, senza preventiva informazione, modifiche al prodotto oggetto della presente scheda. Non è possibile quindi far valere alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.

SUOMY Motosport Srl
Ufficio Tecnico



S U O M Y Motosport S.r.l.
HEAD OFFICE Via Sant'Andrea, 20/A
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY
C.F. | Partita IVA 08207200968
t + 39 031 696 300
info@suomy.com
R. I. di Como 08207200968 - IT
w w w . s u o m y . c o m